

## APV31

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, kombinovaná zápachová uzávěra SMART



### Použití:

Pro vnitřní prostory, zejména tam, kde se neočekává časté využití vpusti  
Pro odvodnění v úrovni podlahy  
Pro bezbariérový přístup

### Vlastnosti:

- Masivní nerezová mřížka 102x102x5 mm
- Výškově upravitelné hrdlo 9-95 mm
- Izolační límeček pro napojení na hydroizolaci stavby
- Boční napojení na odpad Ø50 mm
- Kombinovaná zápachová uzávěra
- Vodní sloupec a mechanická klapka účinněji zabraňují pronikání zápachu z kanalizace
- Kompatibilita s dílci podlahových vpustí včetně vodní, suché a kombinované zápachové uzávěry SMART
- Materiál: PP odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

### Normy:

ČSN EN 1253

### Rozsah dodávky:

- Tělo vpusti boční Ø50 mm
- Hrdlo vpusti 105x105 mm
- Designová nerezová mřížka
- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Sada těsnění

### Objednací číslo:

Kód	EAN
APV31	8595580503468

## APV31

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, kombinovaná zápachová uzávěra SMART

### Technické parametry:

- Průtok s vtokovou mřížkou 37 l/min
- Zápachová uzávěra 30 mm
- Třída zatížení K3 300 kg

### Záruka:

2/6 let

### Související výrobky:

AIZ1, AIZ2, AIZ3, APV0003, APV0010, APV0020, APV0030, APV0100, APV0200, APV0300, APV0400, APV0500, APV0600, APV0700, APV0800, APV5000, MPV001, MPV002, MPV003, MPV004, MPV006, MPV008

### Náhradní díly:

S 401 ND

Hmotnost (kus)	0,4716 kg
Hmotnost (balení)	9,346 kg
Hmotnost (paleta)	169,536 kg
Rozměr (kus)	160×160×88 mm
Rozměr (balení)	590×430×390 mm
Množství (balení)	20 ks
Množství (paleta)	320 ks